



engels[®]
verf
AMSTERDAM – CENTRUM – WEST – NOORD

Aflak Hoogglans XO

PRODUCT	
Omschrijving	Een enorm duurzame, hoogglanzende aflak op basis van gesiliconiseerde alkydhars. Voor buiten.
Belangrijkste eigenschappen	✓ Zeer goed glansbehoud ✓ Bestand tegen extreme UV belasting ✓ Uitstekende buitenduurzaamheid
Toepassingen	Geschikt voor bescherming en verfraaiing van kozijnen, deuren, geveltimmerwerk, multiplex, boeiboorden, luifels.
PRODUCTINFORMATIE	
Bindmiddel	Siliconen gemodificeerde alkydhars
Theoretisch rendement	ca. 10 - 15 m ² per ltr
Glansgraad	Hoogglans
Houdbaarheid	Ca. 12 maanden in onaangebroken verpakking Koel, droog en vorstvrij bewaren
VERWERKINGSGEGEVENS	
Verwerking	Kwast en roller
Droging bij 20°C en 50% r.v.	• Na ca. 3 uur stofdroog • Na ca. 6 uur kleefvrij • Na ca. 18 uur overschilderbaar
Verwerkingscondities	• Optimaal > 10°C en luchtvochtigheid < 75% • Voor gebruik goed oproeren • Verwerk de verf niet in de volle zon of bij regenachtig weer
Verdunning	Terpentine.
Reiniging materialen	Direct schoonmaken met terpentine



engels[®]
verf
AMSTERDAM – CENTRUM – WEST – NOORD

Aflak Hoogglans XO

LEVERING	
Verpakking	0,5 ltr , 1 ltr en 2,5 ltr
Basis	Wit/basis 1 en transparant/basis 7
SYSTEEM	
Voorbehandeling	• Ondergrond goed reinigen met Engels-ontvetter spray. • Ondeugdelijke verflagen verwijderen. • Opschuren en stofvrij maken. • Kaalhout altijd gronden met Engels grondverf. • Tussen de lagen licht schuren.
Afwerking	Overschilderbaar met het zelfde product