



Aqua Aflak PU Mat

PRODUCT	
Omschrijving	Duurzame, matte, oplosmiddelarme aflak voor binnen en buiten
Belangrijkste eigenschappen	✓ Huidvet resistent ✓ Krasvast ✓ Perfecte vloeiing
Toepassingen	Zeer duurzame aflak als eindlaag voor op diverse ondergronden zoals hout, mdf, metaal en kunststof indien deze op de juiste wijze zijn voorbehandeld
PRODUCTINFORMATIE	
Bindmiddel	Acrylaat/alkydhars combinatie
Theoretisch rendement	ca. 10 - 12 m ² / L
Glansgraad	Mat
Houdbaarheid	Ca. 12 maanden in onaangebroken verpakking Koel, droog en vorstvrij bewaren
VERWERKINGSGEGEVENS	
Verwerking	Kwast en roller
Droging bij 20°C en 50% r.v.	• Na ca. 1 uur stofdroog • Na ca. 3 uur kleefvrij • Na ca. 11 uur overschilderbaar
Verwerkingscondities	• Optimaal > 11°C en luchtvochtigheid < 75% • Verwerk de verf niet in de volle zon of bij regenachtig weer
Verdunning	Bij voorkeur onverdund verwerken. Indien gewenst met Engels-acrylverdunner

Aqua Aflak PU Mat

Reiniging materialen	Gereedschap na gebruik reinigen met water
LEVERING	
Verpakking	0,5 L, 1 L en 2,5 L
Kleur	Wit en alle kleuren volgens het CMS-kleurmengsysteem. Bij materiaal op kleur, met name in donkere kleuren, kunnen de technische eigenschappen van het product afwijken
SYSTEEM	
Gebruik	Voor gebruik goed oproeren. Kaal hout reinigen met Engels Cleaner. Gronden met Engels Aqua Grondverf, opschuren en stofvrij maken. Tussen de lagen matteren met Scotch-Brite
Afwerking	Overschilderbaar met diverse lakken