

Isolerende muurverf

PRODUCT	
Omschrijving	Een watergedragen, isolerende , onderhouds muur- en plafond verf voor binnen
Belangrijkste eigenschappen	✓ Uniek isolerend vermogen ✓ Spanningsvrij ✓ Lange opentijd
Toepassingen	Geschikt voor het isoleren van doorslaggevoelige verontreinigingen zoals , brandschade, rook- en roetvlekken, nicotine-aanslag, droge waterkringen, vetvlekken.
PRODUCTINFORMATIE	
Bindmiddel	Combinatie van acrylaat dispersie met alkyd-emulsie
Theoretisch rendement	ca. 6 - 8 m ² per ltr
Glansgraad	Mat
Houdbaarheid	Ca. 12 maanden in onaangebroken verpakking Koel, droog en vorstvrij bewaren
VERWERKINGSGEGEVENS	
Verwerking	Kwast, roller en spuit
Droging bij 20°C en 50% r.v.	• Na ca. 2 uur stofdroog • Na ca. 18 uur overschilderbaar
Verwerkingscondities	• Optimaal > 11°C en luchtvochtigheid < 75% • Voor gebruik goed oproeren • Verwerk de verf niet in de volle zon of bij regenachtig weer
Verdunning	Bij voorkeur onverdund verwerken. Indien gewenst verdunnen met water
Reiniging materialen	Direct schoonmaken met lauw water



engels[®]
verf
AMSTERDAM – CENTRUM – WEST – NOORD

Isolerende muurverf

LEVERING	
Verpakking	1 ltr, 2,5 ltr en 5 ltr
Basis	Wit/basis 1
SYSTEEM	
Voorbehandeling	De ondergrond dient schoon, droog en vetvrij te zijn
Afwerking	Afwerken met 1 of meerdere lagen. Afhankelijk van de kleur en ondergrond