



PRODUCT	
Omschrijving	Een zijdeglanzende, luchtdrogende krasvaste urethaan aflak voor binnen en buiten. LETOP lichte kleuren kunnen bij binnen gebruik vergelen
Belangrijkste eigenschappen	✓ Kras-, stoot- en slijtvast ✓ Mooie vloeiing ✓ Hoge dekkraft
Toepassingen	Geschikt voor bescherming en verfraaiing van kozijnen, deuren, geveltimmerwerk, multiplex, boeiboorden, luifels.
PRODUCTINFORMATIE	
Bindmiddel	Alkydhars
Theoretisch rendement	ca. 10 - 12 m ² per ltr
Glansgraad	Zijdeglans
Houdbaarheid	Ca. 12 maanden in onaangebroken verpakking Koel, droog en vorstvrij bewaren
VERWERKINGSGEGEVENS	
Verwerking	Kwast en roller
Droging bij 20°C en 50% r.v.	• Na ca. 2 uur stofdroog • Na ca. 6 uur kleefvrij • Na ca. 18 uur overschilderbaar
Verwerkingscondities	• Optimaal > 10°C en luchtvochtigheid < 75% • Voor gebruik goed oproeren • Verwerk de verf niet in de volle zon of bij regenachtig weer
Verdunning	Terpentine.
Reiniging materialen	Direct schoonmaken met terpentine



engels[®]
verf
AMSTERDAM – CENTRUM – WEST – NOORD

PU aflak zijdeglans

LEVERING	
Verpakking	0,5 ltr , 1 ltr en 2,5 ltr
Basis	Wit/basis 1 en transparant/basis 7
SYSTEEM	
Voorbehandeling	• Ondergrond moet droog, schoon en vetvrij zijn • Ondeugdelijke verflagen verwijderen • Ondergrond ontvetten en schuren
Afwerking	Overschilderbaar met diverse synthetische lakken