



engels[®]
verf
AMSTERDAM – CENTRUM – WEST – NOORD

Spuit en Rol latex

PRODUCT	
Omschrijving	Een watergedragen allround muur en plafond verf voor binnen
Belangrijkste eigenschappen	✓ Goed dekkende matte afwerking ✓ Prettig verwerkbaar ✓ Schrobklasse 2
Toepassingen	Uitstekend geschikt voor renovatie en nieuwbouw en afwerking van plafond, metsel- en pleisterwerk, beton, gasbeton, glasweefsel en gipsplaten.
PRODUCTINFORMATIE	
Bindmiddel	Vinylcopolymeer dispersie
Theoretisch rendement	ca. 6 - 8 m ² per ltr
Glansgraad	Mat
Houdbaarheid	Ca. 12 maanden in onaangebroken verpakking Koel, droog en vorstvrij bewaren
VERWERKINGSGEGEVENS	
Verwerking	Kwast, roller en spuit
Droging bij 20°C en 50% r.v.	• Na ca. 1 uur stofdroog • Na ca. 6 uur overschilderbaar
Verwerkingscondities	• Optimaal > 11°C en luchtvochtigheid < 75% • Voor gebruik goed oproeren • Verwerk de verf niet in de volle zon of bij regenachtig weer
Verdunning	Bij voorkeur onverdund verwerken. Indien gewenst verdunnen met water
Reiniging materialen	Direct schoonmaken met lauw water



engels[®]
verf
AMSTERDAM – CENTRUM – WEST – NOORD

Spuit en Rol latex

LEVERING	
Verpakking	1 ltr, 2,5 ltr, 5 ltr en 10 ltr
Basis	Wit/basis 1 en Basis 7
SYSTEEM	
Voorbehandeling	De ondergrond dient schoon, droog en vetvrij te zijn. Op nieuw stucwerk voorbehandelen met voorstrijk.
Afwerking	Afwerken met 1 of meerdere lagen. Afhankelijk van de kleur en ondergrond