



PRODUCT	
Omschrijving	Een oplosmiddelhoudende grond en aflak in 1 voor binnen en buiten. LETOP lichte kleuren kunnen bij binnen gebruik vergelen
Belangrijkste eigenschappen	✓ 1 pot systeem ✓ Vochtregulerend ✓ Goed weerbestendig ✓ Makkelijk verwerkbaar
Toepassingen	Geschikt voor bescherming en verfraaiing van geveltimmerwerk, multiplex, boeiboorden, luifels.
PRODUCTINFORMATIE	
Bindmiddel	Alkydhars
Theoretisch rendement	ca. 10 - 12 m ² per ltr
Glansgraad	Zijdeglans
Houdbaarheid	Ca. 12 maanden in onaangebroken verpakking Koel, droog en vorstvrij bewaren
VERWERKINGSGEGEVENS	
Verwerking	Kwast en roller
Droging bij 20°C en 50% r.v.	• Na ca. 4 uur stofdroog • Na ca. 8 uur kleefvrij • Na ca. 18 uur overschilderbaar
Verwerkingscondities	• Optimaal > 10°C en luchtvochtigheid < 75% • Voor gebruik goed oproeren • Verwerk de verf niet in de volle zon of bij regenachtig weer
Verdunning	De eerste laag Systeemverf 10% verdunnen met terpentijn. De Volgende lagen onverdund aanbrengen.



**engels[®]
verf**
AMSTERDAM – CENTRUM – WEST – NOORD

Systeemverf

Reiniging materialen	Direct schoonmaken met terpentine
LEVERING	
Verpakking	0,5 ltr , 1 ltr en 2,5 ltr
Basis	Wit/basis 1 en transparant/basis 7
SYSTEEM	
Voorbehandeling	• Ondergrond moet droog, schoon en vetvrij zijn • Ondeugdelijke verflagen verwijderen • Ondergrond ontvetten en schuren • Nieuw hout ontdoen van vet en stof. • De eerste laag Systeemverf 10% verdunnen met terpentine.
Afwerking	Overschilderbaar met diverse synthetische lakken